



Technische Datasheet

Zwaluw Primer U12

2-componenten epoxy primer voor afdichtingskitten op poreuze ondergrond



Product Omschrijving

Zwaluw Primer U12 is een tweecomponentige, oplosmiddelvrije epoxy-gebaseerde primer voor neutrale siliconen, polyurethaan- en hybride katten op poreuze ondergronden.

Voordelen

- Primer voor poreuze ondergrond
- Te gebruiken voor toepassingen onder water en onder de grond

Applicaties

Zwaluw Primer U12 is ontwikkeld om de hechting van silicone, polyurethaan en hybridekitten op ondergronden te verbeteren. Zwaluw Primer U12 kan worden gebruikt op poreuze ondergronden als steen, hout en beton.

Gebruiksaanwijzing

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+8 °C to +30 °C
Dichtheid		1,1 g/ml
Mengverhouding		3A:1B kg
Open tijd	@ +23 °C/50% RH	12 minutes
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15 °C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Primer U12 gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Kwast onmiddellijk reinigen met Zwaluw MEK Cleaner. Handen reinigen met Zwaluw Handclean. Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner. Meng voor het gebruik component B met component A en roer gedurende 3 minuten. Aanbevolen wordt om op poreuze, droge oppervlakken de primer aan te brengen met een penseel of een verfroller in een egale laag. De kit dient na 8 uur, maar binnen 24 uur te worden aangebracht, met uitzondering van polyurethaan katten (droogtijd primer minimaal 24 uur). Na het uitharden kan de primer gebruikt worden voor onderwatertoepassingen.

Schoonmaken

Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleur(en)

- Kleurloos

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5 °C en +25 °C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & Garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding



Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
Knowledge

Zwaluw Primer U12

2-componenten epoxy primer voor afdichtingskitten op poreuze ondergrond

(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@denbraven.nl

06-04-2020
15:53:41
UTC