

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Sika® Primer-3 N

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : Voorhandelingsmiddel, Voorstrijkmiddel

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam onderneming van leverancier : Sika Nederland B.V.  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Nederland  
Telefoon : +31-30-2410120  
Telefax : +31-30-2414482  
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : EHS@nl.sika.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC telefoonnummer 088-755-8000, uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                         | H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| Oogirritatie, Categorie 2                                                                     | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Centrale zenuwstelsel | H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3                                    | H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

|                                 |   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduidingen             | : | H225<br>H319<br>H336<br>H412                                                                                    | Licht ontvlambare vloeistof en damp.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                                                                                      |
| Aanvullende gevarenaanduidingen | : | EUH066                                                                                                          | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veiligheidsaanbevelingen        | : | <b>Preventie:</b><br><br>P210<br><br>P233<br>P261<br>P273<br>P280<br><br><b>Maatregelen:</b><br><br>P370 + P378 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>In goed gesloten verpakking bewaren.<br>Inademing van nevel of damp vermijden.<br>Voorkom lozing in het milieu.<br>Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ ge-laaitsbescherming.<br><br>In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. |

### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

ethylacetaat

### Aanvullende etikettering

EUH208 Bevat dibutyltindilauraat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bio-accumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

##### Bestanddelen

| Chemische naam                          | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer                    | Indeling                                                                                                                                                                                                                                           | Concentratie<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ethylacetaat                            | 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5<br>01-2119475103-46-XXXX        | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrale zenuwstelsel)<br>EUH066                                                                                                                                                   | >= 40 - < 60            |
| reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Niet toegewezen<br>905-588-0<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>STOT RE 2; H373<br>(gehoororganen)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412       | >= 5 - < 10             |
| propaan-2-ol                            | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25-XXXX         | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                        | >= 5 - < 10             |
| methanol                                | 67-56-1<br>200-659-6<br>603-001-00-X<br>01-2119433307-44-XXXX         | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311<br>STOT SE 1; H370<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>STOT SE 1; H370<br>>= 10 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>STOT SE 2; H371<br>3 - < 10 % | >= 0,1 - < 0,5          |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

|                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| dibutyltindilauraat | 77-58-7<br>201-039-8<br>050-030-00-3<br>01-2119496068-27-XXXX | Muta. 2; H341<br>Repr. 1B; H360FD<br>STOT RE 1; H372<br>(Immuunsysteem)<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 1; H370<br><br>M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1<br>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1 | $\geq 0,1 - < 0,25$ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.  
Contactlenzen uitnemen.  
Tijdens spoelen ogen goed open houden.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Geen braken opwekken zonder medisch advies.  
Mond spoelen met water.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Overmatige tranenvloed  
Huidontsteking  
Evenwichtsverlies  
Duizeligheid  
Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie over ge-



zondheidseffecten en symptomen.

Gevaren : irriterende effecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Droogpoeder

Ongeschikte blusmiddelen : Water  
Sterke waterstraal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.

Nadere informatie : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.

---

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.  
Ontzeg toegang van personen zonder bescherming  
Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.



## 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

## 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

---

# RUBRIEK 7: Hantering en opslag

## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Dampen of spuitnevel niet inademen.  
Zorg ervoor dat de vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling niet worden overschreden (zie rubriek 8).  
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
Vat voorzichtig openen aangezien inhoud onder druk kan staan.  
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen).  
Volg de standaard hygiënemaatregelen op bij het gebruik van chemische producten

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen.

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Opslaan op een koele plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Overeenkomstig de plaatselijke voorschriften bewaren.

Meer informatie over opslag- : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangege-

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

stabiliteit

ven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

: Raadpleeg vóór gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                                                                              | CAS-Nr.         | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters *               | Basis *     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| ethylacetaat                                                                              | 141-78-6        | STEL                                         | 400 ppm<br>1.468 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
| Nadere informatie: Indicatief                                                             |                 |                                              |                                    |             |
|                                                                                           |                 | TWA                                          | 200 ppm<br>734 mg/m <sup>3</sup>   | 2017/164/EU |
|                                                                                           |                 | TWA                                          | 400 ppm<br>1.500 mg/m <sup>3</sup> | DE TRGS 900 |
|                                                                                           |                 | TGG-8 uur                                    | 200 ppm<br>734 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG       |
|                                                                                           |                 | TGG-15 min                                   | 400 ppm<br>1.468 mg/m <sup>3</sup> | NL WG       |
| reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                                                   | Niet toegewezen | TWA                                          | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>    | 2000/39/EC  |
| Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                 |                                              |                                    |             |
|                                                                                           |                 | STEL                                         | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC  |
|                                                                                           |                 | TGG-8 uur                                    | 47,5 ppm<br>210 mg/m <sup>3</sup>  | NL WG       |
| Nadere informatie: Huidopname                                                             |                 |                                              |                                    |             |
|                                                                                           |                 | TGG-15 min                                   | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG       |
| propaan-2-ol                                                                              | 67-63-0         | TWA                                          | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup>   | DE TRGS 900 |
| methanol                                                                                  | 67-56-1         | TWA                                          | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC  |
| Nadere informatie: Indicatief, Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid |                 |                                              |                                    |             |
|                                                                                           |                 | TGG-8 uur                                    | 100 ppm<br>133 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG       |
| Nadere informatie: Huidopname                                                             |                 |                                              |                                    |             |

\*De hierboven genoemde waarden zijn in overeenstemming met de wetgeving die geldt op de datum van vrijgave van dit veiligheidsblad

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen | Waarde               |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| methanol | Werknemers  | Aanraking met de huid |                                   | 40 mg/m <sup>3</sup> |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

|  |                         |                       |           |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------|
|  | Blootstellingstijd: 8 h |                       |           |
|  | Consumenten             | Aanraking met de huid | 260 mg/m3 |
|  | Blootstellingstijd: 8 h |                       |           |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Zorg ervoor dat de concentratie in de lucht onder de normen voor beroepsmatige blootstelling blijft. Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Bescherming van de ogen / het gezicht : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166
- Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.  
Geschikt voor kort gebruik of bescherming tegen spatten: handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (> 0,1 mm)  
Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd.  
Geschikt voor permanente blootstelling: Viton handschoenen (0.4 mm), doorbraaktijd > 30 min.
- Huid- en lichaamsbescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidsschoenen volgens EN ISO 20345, lange mouwen en broek). Rubber schorten en veiligheidsschoenen zijn aanvullend aanbevolen bij het mengen en roeren  
Kies beschermingskleding aan de hand van het type, de hoeveelheid en concentratie van gevaarlijke stoffen, en de specifieke werkplek.
- Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.  
De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker.  
filter voor organische dampen (type A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Verzekeren van adequate ventilatie. Dit kan worden bereikt via locale puntafzuiging of door algemene ventilatie (EN 689 - Methoden voor het bepalen van blootstelling bij inademing). Dit geldt met name bij de mengomgeving. Als dit niet afdoende is om de blootstelling onder de grenswaarden te houden dan moet adembescherming worden gebruikt

#### Beheersing van milieublootstelling

- Algemeen advies : Voorkom dat product in riolering komt.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.





---

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Fysische toestand               | : vloeibaar                 |
| Kleur                           | : kleurloos                 |
| Geur                            | : zeer zwak                 |
| Smeltpunt/ -traject / Vriespunt | : Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt/kooktraject            | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)     | : Geen gegevens beschikbaar |

**Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden**

|                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste ontvlambaar-<br>heidsgrenswaarde | : 7 %(V)                                                          |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste ontvlambaar-<br>heidsgrenswaarde | : 1 %(V)                                                          |
| Vlampunt                                                              | : circa -4 °C<br>Methode: gesloten beker                          |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                           | : 425 °C                                                          |
| Ontledingstemperatuur                                                 | : Geen gegevens beschikbaar                                       |
| pH                                                                    | : Niet van toepassing<br>stof / mengsel niet oplosbaar (in water) |

**Viscositeit**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Viscositeit, dynamisch   | : circa 10 mPa.s (20 °C)            |
| Viscositeit, kinematisch | : < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |

**Oplosbaarheid**

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oplosbaarheid in water                     | : onoplosbaar                          |
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Dampspanning                               | : 99,9915 hPa                          |
| Dichtheid                                  | : circa 0,98 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Relatieve dampdichtheid                    | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Deeltjeskenmerken                          | : Geen gegevens beschikbaar            |



## 9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

: Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### Bestanddelen:

##### ethylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): circa 1.600 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 5.000 mg/kg

#### reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 3.523 mg/kg

### **propaan-2-ol:**

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): < 5.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 5.000 mg/kg

### **dibutyltindilauraat:**

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 2.071 mg/kg

### **Huidcorrosie/-irritatie**

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

#### **Huidsensibilisering**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### **Ademhalingssensibilisatie**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### **Kankerverwekkendheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### **Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### **Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

## **11.2 Informatie over andere gevaren**

### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

### **Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan



wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

---

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Bestanddelen:****reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:**

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: > 1,3 mg/l  
Blootstellingstijd: 56 d  
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 1,17 mg/l  
Blootstellingstijd: 7 d  
Soort: Daphnia (Watervlieg)

**propaan-2-ol:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 9.640 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : LC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 9.714 mg/l  
Blootstellingstijd: 24 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Scenedesmus capricornutum (zoetwateralgen)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

**dibutyltindilauraat:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Vis): 3,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 1 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 1 - 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1



M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

#### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger..

#### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

---

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afval-

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

verwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Europese afvalstoffenlijst : 08 01 11\* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Verontreinigde verpakking : 15 01 10\* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR : UN 1866

IMDG : UN 1866

IATA : UN 1866

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : HARS, OPLOSSING

IMDG : RESIN SOLUTION

IATA : Resin solution

#### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

|      | Klasse | Secundaire risico's |
|------|--------|---------------------|
| ADR  | : 3    |                     |
| IMDG | : 3    |                     |
| IATA | : 3    |                     |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

ADR  
Verpakkingsgroep : II  
Classificatiecode : F1  
Gevarenidentificatienr. : 33  
Etiketten : 3  
Tunnelrestrictiecode : (D/E)

IMDG  
Verpakkingsgroep : II  
Etiketten : 3  
EmS Code : F-E, S-E

IATA (Vracht)  
Verpakkingsvoorschrift : 364

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

(vrachtvliegtuig)  
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y341  
Verpakkingsgroep : II  
Etiketten : Flammable Liquids

### IATA (Passagier)

Verpakkingsvoorschrift (passagiersvliegtuig) : 353  
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y341  
Verpakkingsgroep : II  
Etiketten : Flammable Liquids

## 14.5 Milieugevaren

### ADR

Milieugevaarlijk : nee

### IMDG

Mariene verontreiniging : nee

### IATA (Passagier)

Milieugevaarlijk : nee

### IATA (Vracht)

Milieugevaarlijk : nee

## 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

## 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Overzichten van giftige chemische stoffen en voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale conventie over chemische wapens ("International Chemical Weapons Convention (CWC)") : Niet van toepassing

REACH Information: Alle aanwezige stoffen in onze producten zijn  
- Geregistreerd door onze toeleveranciers, en/of  
- Geregistreerd door Sika, en/of  
- Uitgesloten van de regelgeving, en/of  
- Vrijgesteld van de registratie.

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Nummer op de lijst 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                  | Nummer op de lijst 20: dibutyltindilauraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Nummer op de lijst 40:<br>ethylacetaat, reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen, propaan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  | Nummer op de lijst 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).                                                                                             | : Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd (=> 0.1 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)                                                                                                                     | : Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen                                                                                                         | : Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)                                                                            | : Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst)                                                                                                                                 | : dibutyltindilauraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen                                              | : dibutyltindilauraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seveso III: Richtlijn 1218/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P5c                                                                                                                                                                              | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vluchtige organische verbindingen                                                                                                                                                | : Wet op de belasting op vluchtige organische bestanddelen (VOCV)<br>Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 66,34% w/w<br><br>Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)<br>Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 66,6% w/w |

### Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Bevat een stof die onderworpen is aan NIET-limitatieve reactiemassa van ethylbenzeen en



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

xyleen  
methanol  
dibutyltindilauraat

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel door de leverancier.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|        |   |                                                                                             |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                        |
| H226   | : | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                              |
| H301   | : | Giftig bij inslikken.                                                                       |
| H304   | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.                  |
| H311   | : | Giftig bij contact met de huid.                                                             |
| H312   | : | Schadelijk bij contact met de huid.                                                         |
| H315   | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                  |
| H317   | : | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                |
| H319   | : | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                          |
| H331   | : | Giftig bij inademing.                                                                       |
| H332   | : | Schadelijk bij inademing.                                                                   |
| H335   | : | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                |
| H336   | : | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                               |
| H341   | : | Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.                                         |
| H360FD | : | Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.                              |
| H370   | : | Veroorzaakt schade aan organen.                                                             |
| H372   | : | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.                   |
| H373   | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. |
| H400   | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                           |
| H410   | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |
| H412   | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                   |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                 |   |                                                           |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Acute toxiciteit                                          |
| Aquatic Acute   | : | (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn                 |
| Aquatic Chronic | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn             |
| Asp. Tox.       | : | Aspiratiegevaar                                           |
| Eye Irrit.      | : | Oogirritatie                                              |
| Flam. Liq.      | : | Ontvlambare vloeistoffen                                  |
| Muta.           | : | Mutageniteit in geslachtscellen                           |
| Repr.           | : | Giftigheid voor de voortplanting                          |
| Skin Irrit.     | : | Huidcorrosie/-irritatie                                   |
| Skin Sens.      | : | Huidsensibilisering                                       |
| STOT RE         | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

Datum laatste uitgave: 09.07.2025

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE            | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling                                                                                                                                                                            |
| 2000/39/EC         | : | Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling                                                                                            |
| 2006/15/EC         | : | Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling                                                                                                                                                                            |
| 2017/164/EU        | : | Europa. Commissie Richtlijn 2017/164/EU tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling                                                                                          |
| DE TRGS 900        | : | Germany. TRGS 900 - Occupational exposure limit values.                                                                                                                                                                              |
| NL WG              | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden                                                                                                                                                                                      |
| 2000/39/EC / TWA   | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                                                                                                                 |
| 2000/39/EC / STEL  | : | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                                                                                                           |
| 2006/15/EC / TWA   | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017/164/EU / STEL | : | Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode                                                                                                                                                                            |
| 2017/164/EU / TWA  | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                                                                                                                 |
| DE TRGS 900 / TWA  | : | Tijd-gewogen gemiddelde                                                                                                                                                                                                              |
| NL WG / TGG-8 uur  | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                                                                                                                                                                                                       |
| NL WG / TGG-15 min | : | Tijdgewogen gemiddelde - 15 min                                                                                                                                                                                                      |
| ADR                | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS                | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL               | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50               | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS                | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA               | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG               | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50               | : | Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                |
| LC50               | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL             | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL                | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT                | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC               | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH              | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC               | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB               | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |

#### Classificatieprocedure:

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling  
Calculatiemethode

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sika® Primer-3 N



Herzieningsdatum: 28.01.2026  
Datum laatste uitgave: 09.07.2025

Versie 10.0

Printdatum 30.01.2026

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| STOT SE 3         | H336 | Calculatiemethode |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Calculatiemethode |

De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg voor verwerking

||| Aanpassingen ten opzichte van vorige versie!!

NL / NL